



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 19-140-20

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	2K Hydrobit Fast																						
2	Zamýšlené použití:	Asfaltový polymerem modifikovaný tmel pro silnovrstvé hydroizolační povlaky (PMBC), Pro použití jako hydroizolace spodní stavby podle EN 15814:2011 + A2:2014																						
3	Výrobce:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																						
4	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3																						
5	Harmonizovaná norma:	EN 15814:2011+A2:2014																						
6	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt nr. 1487, Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych																						
7	Příslušná technická dokumentace:	Příslušná technická dokumentace č. 19 - 140																						
8	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):																							
<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Střední hodnota</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vodotěsnost</td><td>Třída W2A</td><td rowspan="10">EN 15814:2011 + A2:2014</td></tr><tr><td>Schopnost přemostění trhlin</td><td>Třída CB2</td></tr><tr><td>Odolnost proti vodě</td><td>Vyhovuje</td></tr><tr><td>Ohebnost za nízké teploty</td><td>Vyhovuje</td></tr><tr><td>Rozměrová stálost při zvýšené teplotě</td><td>Vyhovuje</td></tr><tr><td>Reakce na oheň</td><td>E</td></tr><tr><td>Odolnost proti stlačení</td><td>Třída C0</td></tr><tr><td>Uvolňování nebezpečných látek</td><td>viz BL.</td></tr><tr><td>Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň</td><td>Vyhovuje</td></tr></tbody></table>			Základní charakteristiky	Střední hodnota	Harmonizovaná technická specifikace	Vodotěsnost	Třída W2A	EN 15814:2011 + A2:2014	Schopnost přemostění trhlin	Třída CB2	Odolnost proti vodě	Vyhovuje	Ohebnost za nízké teploty	Vyhovuje	Rozměrová stálost při zvýšené teplotě	Vyhovuje	Reakce na oheň	E	Odolnost proti stlačení	Třída C0	Uvolňování nebezpečných látek	viz BL.	Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	Vyhovuje
Základní charakteristiky	Střední hodnota	Harmonizovaná technická specifikace																						
Vodotěsnost	Třída W2A	EN 15814:2011 + A2:2014																						
Schopnost přemostění trhlin	Třída CB2																							
Odolnost proti vodě	Vyhovuje																							
Ohebnost za nízké teploty	Vyhovuje																							
Rozměrová stálost při zvýšené teplotě	Vyhovuje																							
Reakce na oheň	E																							
Odolnost proti stlačení	Třída C0																							
Uvolňování nebezpečných látek	viz BL.																							
Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	Vyhovuje																							
9	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																							

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalně dne 20.6.2020



Den Braven
Czech and Slovak a.s.

793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz