

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č. 012 CPR 2014-06-30**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Silniční ředěný asfalt Fm2B6**

2. Typ, dávka nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

**LIQUAFALT AR-RT 50A**

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle záměru výrobce:

**Výstavba a údržba pozemních komunikací a jiných dopravních ploch**

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**PARAMO, a.s.**  
**Přerovská 560**  
**530 06 Pardubice, Česká republika**  
**Tel. +420 466 810 111**  
**Fax: +420 466 335 019**  
**e-mail: [paramo@paramo.cz](mailto:paramo@paramo.cz)**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**PARAMO, a.s.**  
**Přerovská 560**  
**530 06 Pardubice, Česká republika**  
**Tel. +420 466 810 311**  
**Fax: +420 466 810 459**  
**e-mail: [daniel.svadlak@paramo.cz](mailto:daniel.svadlak@paramo.cz)**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak uvádí příloha V k CPR:

**System 2+**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Oznámený subjekt 1023 provedl počáteční inspekci řízení výroby ve výrobním závodě, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal**

- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023–CPR–0628 F
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343506199/2017
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343506950/2018
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343507719/2019

- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343508410/2020
- Zprávu o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343509108/2021
- Zpráva o dohledu č. 343509763/5/2022
- Zpráva o dohledu č. 345201006/5/2023
- Zpráva o dohledu č. 345201873/5/2024

## 8. Deklarované ukazatele vlastností:

Základní charakteristiky	Ukazatel vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Doba výtoku, 4 mm při 25 °C	100 – 200 s	EN 15322:2013
Rozpustnost	> 99,0 %	
Bod vzplanutí Abel	> 23 °C	
Přilnavost ke kamenivu	> 90 %	
Destilační zkouška		
- Celkový destilát do 360 °C	20 - 32 %	
- Podíl frakce do 190 °C z celkového destilátu	10 - 50 %	
- Podíl frakce do 225 °C z celkového destilátu	> 55 %	
- Podíl frakce do 260 °C z celkového destilátu	70 – 95 %	
- Podíl frakce do 315 °C z celkového destilátu	> 85 %	
Vlastnosti pojiva po stabilizaci		
- Penetrace při 25 °C	< 150 x 0,1 mm	
- Bod měknutí	> 43 °C	
Vlastnosti pojiva po stabilizaci a stárnutí		
- Penetrace při 25 °C	59 (DV)	
- Bod měknutí	53,4 (DV)	
Nebezpečné látky	nepožaduje se	

## 9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**PARAMO**  
akciová společnost  
530 06 PARDUBICE  
technický servis a vývoj

PARAMO, a.s.  
Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.  
Ved. odd. vývoje paliv a asfaltů



V Pardubicích, dne 1. 7. 2024

Tel.: 466 810 111, fax: 466 335 019  
IČ: 48173355, DIČ: CZ699000139  
www.paramo.cz, paramo@paramo.cz

PARAMO, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992.

ČLEN SKUPINY ORLEN UNIPETROL