

Elegance Rigid 55

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	33 vysoká zátěž
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	EN ISO 24346	5,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	8800 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Povrchová úprava		TEKTANIUM ®
Synchronizovaný gravír		Ano
Zkosení hran		4 sides
Metoda pokládky		Click
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.15 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ J mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída C (≤ 85 dB)
Tepelná propustnost	EN ISO 10456	0,05 m ² •K/W
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost
Protiskluznost	DIN 51130	R10
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Soudržnost vrstev	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelnost		Recyklovatelný
Celkový recyklovaný obsah	ISO 14021	20 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		9,62 kg CO ₂ e /m ²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		8,10 kg CO ₂ e /m ²
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)		Ano
Emisní třída		A+
Rozměry a vzory		
Lamela	Lamela 1200 x 200,5mm - 9 Lamela=2,165 m ² /karton - 44 karton/paleta	
Čtverec	Čtverec 640 x 320mm - 11 Čtverec=2,253 m ² /karton - 40 karton/paleta	
Počet dostupných dekorů	20	



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (03/10/2023). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.