



Technický list

TL 07.97 Odšed'ovač dřeva

Produkt

Je přípravek, který odstraňuje dřevní šed', čistí zašlé dřevo. Odstraňuje z povrchu špínu a šed' a vrací dřevu jasný a živý vzhled. Oživuje barvu starého dřeva. Výrobek je připraven ihned k aplikaci.

Staré vrstvy laků a olejů musí být před aplikací odstraněny!

Vlastnosti

- Vysoká účinnost
- Pro obnovu kresby dřeva
- Odstranění šedých skvrn
- Interiér i exteriér



Použití

na ploty, dveře, palubky, palety, altány a pergoly.

Technické vlastnosti

Základ	Čistič na vodní bázi		
Obsah balení	l	1	Plastová láhev
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotě od +10 / +25 °C
Přibližná spotřeba z 1L	m ²	8-10	1 nátěr

Balení

- Láhev 1L

Barva

- transparentní

Druh podkladu

Dřevěné podlahy

Ošetření podkladu

Před použitím důkladně protřepat. Výrobek se neředí a je připraven ihned k aplikaci. Před nanášením podklad očistit od mastnot, prachu, hrubé špíny, nejlépe omýt čistou vodou. Podklad navlhčit čistou vodou a aplikovat štětcem Odšed'ovač dřeva. Nechat 15 až 20 minut působit. Odšed'ovač dřeva nesmí zaschnout, proto povrch při schnutí ještě zvlhčete. Po působení Odšed'ovače povrch pořádně opláchněte čistou vodou a nechte oschnout. Další povrchové úpravy dělejte, až bude ošetřený povrch řádně vyschlý.

Upozornění

Do hmoty nepřidávejte žádné látky. Neskladovat v kovových nádobách a neaplikovat na hliník! Nesmí zmrznout

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce



Aktualizace

Aktualizováno dne 22.02.2023

Vyhotoveno dne 22.02.2023

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.